

Elektroheizlüfter VF BR9 F2

Schaltung OKTB 55-1

VF BR9 F2

Art. Nr.: 1010430

EAN: 7392274116123

Schaltung OKTB 55-1

Art. Nr.: 8752061

EAN: 7392274520715



- ✓ VFBR 9 kann in feuergefährlichen Bereichen (nicht in Bereichen mit Explosionsgefahr) montiert werden, z.B. in der Textilindustrie und Holzverarbeitenden Industrie sowie in Ställen.
- ✓ Vollständiger Berührungsschutz; Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (IP55)
- ✓ Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel - IP44
- ✓ Über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- ✓ S+ zertifiziert
- ✓ ISO 9001 & 14001 zertifizierte Produktion
- ✓ Nachhaltige und umweltschonende Herstellung
- ✓ Robuste Konstruktion aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluzinkgehäuse
- ✓ Auch für Tierställe geeignet (Ammoniak-Schutz)
- ✓ Mitgelieferte Wandhalterung (ohne Aufpreis)
- ✓ Leistungsstarker, langlebiger und leiser Gebläsemotor
- ✓ Heizelement konstruiert für optimalen Luftstrom und schnelles Aufheizen
- ✓ Sehr wartungsfreundlich
- ✓ Steuerraster an Frontseite hält den Luftstrom kompakt
 - weitere Wurflänge
- ✓ Für dauerndes oder temporäres Beheizen
- ✓ Einsatz in feuchten Räumen erlaubt
- ✓ Lieferung mit 2m Qualitätskabel und Stecker
- ✓ Für professionelle und private Anwendung geeignet
 - Tierställe - Ammoniak beständig**, Käsereien, Zivilschutzanlagen, Lagerhallen, Produktionsstätte Treppenhaus, Wohnung, Baustellen etc.



Technische Daten - VF BR9 F2

| | |
|--|------------------------|
| Arbeitsfläche isoliert (Deckenhöhe: 2.5 - 4 Meter) | 46-70 m ² |
| Arbeitsfläche nicht isoliert (Deckenhöhe: 2.5 - 4 Meter) | 41-60 m ² |
| Luftstrom | 1200 m ³ /h |
| Gewicht | 17 kg |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Masse (LxHxT) | 440 x 350 x 330mm |
| Leistung | 0-4.5-9 kW |
| Spannung | 3-400 V |
| Stromstärke | 13 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart | IP55 |

Angaben ohne Gewähr