

Bautrockner WDC3 PRO

Art. Nr.:6020031 | EAN: 7332857500659



- ✓ **6 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilgarantie, 15-25 Jahre** Lebenserwartung
- ✓ **Klimafreundliches & CO₂ neutrales Kühlmittel R290:** 20% stärkere Entfeuchtung – gleiche Menge an Kühlmittel
- ✓ **Erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO₂-Reduktion**
- ✓ **i-EcoDefrost:** Intelligentes raumluftabhängiges Abtausystem für marktführende Effizienz und aktive Raumfeuchteüberwachung
- ✓ **SWISS MADE Qualitätssensoren:** Für exakt berechnete Abtauintervalle
- ✓ **Mit Ölsperre: Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport**
- ✓ Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter) entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc. ideal für Allergiker
- ✓ Erweiterbar mit Pumpen-Kit (Art. Nr.: 6910021) max. 5 Meter
- ✓ Grösstes Kondenswasserbecken von 11.4 Liter
- ✓ Schlauchanschluss: ¾ Zoll-Gewinde - permanente Wasserausgabe
- ✓ Automatic-Restart nach Stromausfall & Betriebsstundenzähler
- ✓ Durch Metallrahmen geschützte Schaltknöpfe
- ✓ Schwarzer, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel 99% plastikfrei & 100% Recyclingstahls
- ✓ Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk - mit 130kg belastbar
- ✓ Schaumfilter mit Seife und Wasser auswaschbar
- ✓ Einfacher Service & Unterhalt durch einfach entfernbare Metallfront
- ✓ Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- ✓ Zweistufiger Ventilator (Silent-Mode) für ruhigen Betrieb
- ✓ Zielfeuchte von 0% bis 100% - in 12.5% Schritten am Hygrostat wählbar
- ✓ Wood's: Seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig



Maximaler Arbeitsraum	475 m ³
Luftstrom Stufe 1, 2	197, 336 m ³ /h
Leistung bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	25.68 L/24h
Leistung bei 20°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	15.36 L/24h
Leistung bei 10°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	7.92 L/24h
Konsumation bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit	420 Wh
Konsumation bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	550 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35°C
Tankvolumen	11.4 Liter
Masse (LxTxH)	508 x 464 x 595mm
Gewicht: ohne Verpackung mit Verpackung	28 kg 30.9 kg
Geräuschpegel	37-56 dB
Kühlmittel (CO ₂ neutral)	R290
Anschluss	230 V/50Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)



Die in Schweden hergestellten Wood's Bautrockner verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte Treibhausgase (Kühlmittel R134 A, R410, R407c etc.) um höchste Energieeffizienz zu gewährleisten und CO₂-neutral zu arbeiten. Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150).